

In caso di dubbi:

- attivare la **Verifica File con operatore**
- chiamare il nostro servizio Assistenza **039 9451514**
- contattarci via chat

1 formato file: PDF IN ALTA RISOLUZIONE**300 DPI**

Il nostro flusso di lavoro è basato su PDF profilato in Fogra 39. Invia i tuoi file in scala 1:1 ad una risoluzione minima consigliata di 300 dpi. Altri formati accettati sono Tif o Jpg in alta qualità, ridotti ad un unico livello e senza canali Alpha.

2 bianco/nero: PDF IN B/N E IMMAGINI SCALA GRIGI**300 DPI**

Qualora le immagini e il pdf non saranno forniti in scala di grigio Flexprint eseguirà la conversione in automatico e non potrà essere ritenuta responsabile.

3 nero puro: LINEE/TESTI/CODICI IN NERO PURO

Elementi neri e grigi, come testi o linee, devono essere campite in nero puro, ad esempio: C, M, Y = 0%, Nero = 40% / C, M, Y = 0%, Nero = 100%. I codici QR devono essere creati con il 100% di nero a 300 dpi minimo.

4 colore: PDF IN MODALITÀ CMYK

I file devono essere forniti in CMYK (Quadricromia). In caso fossero presenti immagini in RGB o colori PANTONE questi saranno convertiti in automatico con un profilo di separazione standard senza alcuna responsabilità per Flexprint.

5 sovrastampe: EVITARE LE SOVRASTAMPE

Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

6 font: FONT INCORPORATI O IN TRACCIATI

Fornire PDF con font incorporati o testi convertiti in tracciati. La misura minima del carattere, che garantisce la perfetta riproducibilità, è di 5 pt.

7 margini taglio: PDF CON ABBONDANZA DI TAGLIO

Consigliamo abbondanze di taglio di minimo 3 mm e suggeriamo una distanza di sicurezza dal taglio per elementi vicini ai bordi pagina di 8 mm per i prodotti multipagina e di 4 mm per la modulistica in genere.